



Le palonnier à ventouses GL-RN est idéal pour soulever des panneaux de verre, carreaux en céramique, plaques de bois ou de métal... jusqu'à 800 kg (avec 8 ventouses).

Grâce à son fonctionnement sur batteries, il est autonome, facilement transportable et parfaitement adapté à l'utilisation en intérieur comme en extérieur. Sa structure solide, sa potence de levage et ses 4 extensions en acier galvanisé, son design ergonomique font du GL-RN un vrai palonnier de chantier, robuste, polyvalent et simple à utiliser.

Fonctionnement & sécurité :

- Double circuit d'aspiration indépendant.
- Chaque circuit d'aspiration dispose d'un réservoir indépendant à double sécurité.
- Manomètre de contrôle de dépression d'air sur chaque circuit d'aspiration.
- Indicateur de charge de batterie intégré.
- Système d'alarme visuelle et sonore en cas de dépression.
- Système automatique de déclenchement du circuit d'aspiration en cas de dépression sur une des ventouses.
- Système d'économie d'énergie embarqué limitant les temps de fonctionnement de la pompe et maximisant l'autonomie de la batterie.
- Batteries 24 V. de grande capacité.
- Chargeur de batteries 220/24 V.
- 4 Extensions de bras en acier galvanisé permettant la manipulation d'éléments larges.
- Potence de grutage en acier galvanisé longueur 600 mm.
- Anneau de grutage permettant de réduire l'épaisseur du palonnier à 140 mm (en option).
- Ventouses diamètre 400 mm. en caoutchouc résistant à l'abrasion et à la chaleur 100°C.
- Rotation 360° avec blocage manuel tous les 45°.
- Basculement 90° avec blocage manuel.



CARACTÉRISTIQUES

	GL-RN 400 Capacité 400 kg	GL-RN 600 Capacité 600 kg	GL-RN 800 Capacité 800 kg
Nombre de ventouses	4	6	8
Capacité de levage	400 kg	600 kg	800 kg
Capacité de levage avec option anneau	300 kg	300 kg	300 kg
Poids propre	45 kg	48 kg	51 kg
Dimensions hors-tout mini	L. 0,86 m x l. 0,86 m x p. 0,14 m		
Dimensions hors-tout maxi	L. 1,45 m x l. 1,45 m x p. 0,22 m		
Alimentation électrique	Batterie 24 V.		
Accessoires de série	Suspenste de levage 600 mm - 4 extensions ventouses en acier galvanisé Housses de protection ventouses		

Certificat de Conformité CE - Conforme à la norme DIN EN 13155 - Manuel d'utilisation et d'entretien fourni avec le palonnier



Anneau de guidage en option : Réduit l'épaisseur du palonnier à 14 cm - capacité maxi 300 kg



DIMENSIONS

